

Használati-kezelési útmutató
Kültéri padlóburkolatok

Az építési termék gyártója:

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.
H-4623 Tuzsér, külterület
Cg: 15-10-040345

Kültéri fapadló (négy oldalt gyalult) és bordás teraszprofil

A termék rendeltetési célja: Kültéri padlóburkolat tömör fából vörös, borovi fenyőből és lucfenyőből.

Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő.

Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen

Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén

Műszaki adatok. Harmonizált szabvány MSZ EN 14342:2013

Méretek:

- vastagság 19, 22 mm
- szélesség 96, 116, 146 mm
- hosszúság 2-6 m

Nedvesség tartalom: 17±2%

Felületi megjelenést: lásd a csomagoláson

(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (<http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php>.)

Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év.

A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tárolták)
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra,
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre.

Figyelem: A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A kültéri fa padlóburkolat nem alkalmas szellőztelen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák burkolatainak elkészítésére.

Beépítési javaslat.

Fektetés előtt győződjön meg arról, hogy a hordozó felület megfelelően szilárd, egyenletes és enyhén lejtős. A padló csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben megfelelő elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni.

A kültéri burkolat padlólemeinek elhelyezési iránya egyezzen meg a lejtési szöggel, elősegítve ezzel a csapadékvíz és a lecsapódó pára elvezetését. A burkolat átszellőzését biztosítani kell, hogy nedvesedés esetén a párnafák alsó síkja is megszáradhasson, ezért párnafák alatti hordozó felületet 20 mm vastagságban fel kell tölteni apró mosott kavicssal vagy tiszta zúzott kővel. Az alátét párnafákat 30-40 centiméterenként kell kiosztani úgy, hogy a burkolati elemek illeszkedő végei középen feküdjenek fel. A párnafákat rozsdamentes rögzítő elemmel és csavarokkal kell a hordozó felülethez csavarozni műanyag hüvellyel (tiplivel). A párnafák felső síkja egyenletes és a lejtési szögre merőlegesen enyhén lejtős legyen.

A kültéri burkolat elemeit kizárólag rozsdamentes fém rögzítő elemmel szabad rögzíteni a párnafákhoz. A rozsdamentes csavarokból és a rögzítő elemből 25-25 db szükséges négyzetméterenként. Az elemek közötti hézag 5-10 mm között legyen. Csavarozás után a rögzítő elem nagy szilárdsággal rögzíti a párnafákhoz a padlót, ezért a hézagok beállítása a végleges rögzítés előtt történjen. Ügyelni kell arra, hogy csavarozás közben a padló elemek ne sérüljenek.

Átmenő csavarozást kerülni kell, mert az nedvesség felvételhez, deformációhoz vezet!

Felületkezelés és karbantartás

Termékeink natúr, kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületkezelésre van szükség.

A felületkezelést bármely külső térre is alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal nem csak a járó felületet, hanem az alsó síkot és a végeket is legalább egy rétegben felületkezelni kell. A járó felületeken több rétegben, a rétegek felhordását követően köztés csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el lehessen távolítani így sima felülethez juthatunk. A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést időközönként (évenként legalább egy alkalommal) meg kell ismételni.

A szakszerű beépítésért a beépítőt terheli a szavatossági kötelezettség!

A felület mechanikai sérüléseinek megelőzése érdekében kerülni kell az erős pontszerű terheléseket (túsarkú cipő) és a nehéz tárgyak (kerti bútorok) okozta károsodásokat. Tartsa a kültéri burkolatot tisztán. Tisztításhoz ne használjon szemosós, illetve egyéb maró hatású oldatot, mivel az károsíthatja a felületet. A burkolati elemek penészesedésre nem hajlamosak, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik ahol huzamosabb ideig pangó nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerekkel a rajtuk feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.

FONTOS:

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak

Figyelem:

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.