

Falburkoló zsindele (ERDÉRT 2005-1 szabvány)

(Nedvesség: 15±2%)

Vastagság (megmunkálási méretek – mm-ben):

Zsindele vastagsága		Csap vastagsága f_d	Horony vastagsága n_d	Felső perem vastagsága w	Alsó perem vastagsága a
t	Megengedett eltérés				
21	±1	6	6,5	9	5

^a A megengedett eltérés ±0,25 mm. A lefektetett hajópadló szomszédos elemei közötti magasságkülönbség készre gyártott (lakkozott) hajópadló esetén legfeljebb 0,25 mm, kezeletlen hajópadló esetén 0,5 mm
* csak külön rendelésre

Szélesség (megmunkálási méretek – mm-ben):

A profil szélessége	Felfekvő felület	A csap szélessége	A horony szélessége	Lekerekítés	Megengedett eltérések	Alámetszés
b_p	h	f_b	n_t	r	b_p, f_p, n_t	u
146	35	6	15	5	±2	5

Jelmagyarázat:

s_l	A zsindele színlapja (felülete)	r	A lekerekítés mértéke
h_l	A zsindele hátlapja	u	Az alámetszés mértéke (a hornyolt oldalon megengedett)
a	Az alsó perem vastagsága	n_t	A horony mélysége
a_1	Könnyítési vastagság	n_d	A horony szélessége
b_p	A profil szélessége	w	A felső perem vastagsága
f_b	A csap szélessége	t	Az elem vastagsága
f_d	A csap vastagsága	h	Felfekvési hossz

A falburkoló zsindele profilja:

